















# pellematic® PE-PES 25-32

izq



PE  
sinfin

dch



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PE - PES 25	
Pot. Máx. (kW):	25
Pot. Máx. (CV):	34
Presión Máx. (bar):	1
Ø salida termo (mm):	1.100x150
Ø salida termo (in):	4.33
Consumo anual (l):	344
Consumo anual (g):	303
R. carga útil:	80
Temp. cámara de combustión (°C):	900x1100
Temp. cámara de combustión (°F):	1650x1980
Temp. cámara de combustión (°C):	1600x1700
Temp. cámara de combustión (°F):	2912x3060
Temp. gases escape Pel (mm) (mm):	1600x1700
Temp. gases escape Pel (mm) (in):	63x67
Ø chimenea:	según cálculo
Consumo eléctrico PE / PES:	220V / 50 Hz 60V / 1 kVA

verde


azul

amarillo


rojo

cotas  
(m)


planta



alzado




perfil











sinfin

subdon

alzado posterior



PES  
subdon



**E mision 0**  
c/r. villagarcía-portevedra km 3 (PO 531)  
Portevedra tlf- 986 090 288  
www.emision0.es / www.dclen.es

plano:

PE - PES 25-32

formato:



version:

V 1.1



**Ökofen**  
CALEFACCION CON PELLERS